




## ВАКУУМ-УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СЕРИИ DZ И HVC



# РОС ПАК

Упаковочное  
оборудование

**УПАКУЕМ КАК  
САМА ПРИРОДА!**

8 (800) 551-80-10


8 (495) 128-23-83

вакуумник.рф  
хенкельман.com





## HVC-260T/1A (DZ-260/PD)




### ХАРАКТЕРИСТИКА

### ЗНАЧЕНИЕ

Длина запайки (мм)	260
Ширина шва (мм)	5
Производительность вакуумного насоса (м <sup>3</sup> /ч)	8
Внутренние размеры камеры (Д×Ш×В) (мм)	260×363×100

## HVC-510T/2A




### ХАРАКТЕРИСТИКА

### ЗНАЧЕНИЕ

Длина запайки (мм)	510
Ширина шва (мм)	10
Производительность вакуумного насоса (м <sup>3</sup> /ч)	20
Внутренние размеры камеры (Д×Ш×В) (мм)	510×490×140

## HVV-410T/1A (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ)



### ХАРАКТЕРИСТИКА

### ЗНАЧЕНИЕ

Длина запайки (мм)	400
Ширина шва (мм)	10
Производительность вакуумного насоса (м <sup>3</sup> /ч)	20
Внешние размеры камеры (Д×Ш×В) (мм)	450×400×140

## ТЕРМОУСАДОЧНЫЙ ТАНК ST-6050



### ХАРАКТЕРИСТИКА

### ЗНАЧЕНИЕ

Размеры платформы (мм)	500×600
Глубина хода платформы (мм)	300
Емкость бака (л)	140
Размеры бака (Д×Ш×В) (мм)	500×600×498





# РОСПАК

Упаковочное оборудование

8 (800) 551-80-10  
8 (495) 128-23-83

вакуумник.рф  
хенкельман.com

## PV-7520 ВАКУУМ-СКИН УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА



ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗНАЧЕНИЕ

**Варианты размещения лотков в камере:**

9 лотков 225×160 мм

8 лотков 160×245 мм


6 лотков 335×160 мм

6 лотков 225×240 мм

**Внутренние размеры  
камеры (Д×Ш×В) (мм)**

705×505×60

## HVC-400/2T (DZ-400/2T)



ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗНАЧЕНИЕ

**Длина запайки (мм)**

400

Ширина шва (мм)

10


Производительность  
вакуумного насоса  
(м<sup>3</sup> /ч)

20

**Внутренние размеры  
камеры (Д×Ш×В) (мм)**

400×350×140

## DZ-400/T



ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗНАЧЕНИЕ

**Длина запайки (мм)**

370

Ширина шва (мм)

10

Производительность  
вакуумного насоса  
(м<sup>3</sup> /ч)

20

**Внутренние размеры  
камеры (Д×Ш×В) (мм)**

406×370×190

## DZ-500/T



ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗНАЧЕНИЕ

**Длина запайки (мм)**

470

Ширина шва (мм)

10

Производительность  
вакуумного насоса  
(м<sup>3</sup> /ч)

20

**Внутренние размеры  
камеры (Д×Ш×В) (мм)**

506×470×190



[info@rspak.ru](mailto:info@rspak.ru)

8 (800) 551-80-10

ВАКУУМНИК.РФ



# РОСПАК

Упаковочное оборудование



8 (800) 551-80-10  
8 (495) 128-23-83

вакуумник.рф  
хенкельман.com



8 (800) 551-80-10

ВАКУУМНИК.РФ

## HVC-410F/2A (DZ-400/2E)

	<p>Рабочие размеры камеры</p> 	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
		Длина запайки (мм)	400
		Ширина шва (мм)	10
		Производительность вакуумного насоса (м <sup>3</sup> /ч)	20
		Внутренние размеры камеры (Д×Ш×В) (мм)	400×350×140



## DZ-400/DC

	<p>Рабочие размеры камеры</p> 	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
		Длина запайки (мм)	400
		Ширина шва (мм)	10
		Производительность вакуумного насоса (м <sup>3</sup> /ч)	20
		Внутренние размеры камеры (Д×Ш×В) (мм)	400×550×210

## DZ-500/2E

	<p>Рабочие размеры камеры</p> 	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
		Длина запайки (мм)	500
		Ширина шва (мм)	10
		Производительность вакуумного насоса (м <sup>3</sup> /ч)	20
		Внутренние размеры камеры (Д×Ш×В) (мм)	500×430×140

## DZ-600S

	<p>Рабочие размеры камеры</p> 	ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
		Длина запайки (мм)	590
		Ширина шва (мм)	10
		Производительность вакуумного насоса (м <sup>3</sup> /ч)	40
		Внутренние размеры камеры (Д×Ш×В) (мм)	590×590×250



[info@rspak.ru](mailto:info@rspak.ru)



# РОСПАК

Упаковочное оборудование

8 (800) 551-80-10  
8 (495) 128-23-83

вакуумник.рф  
хенкельман.com

8 (800) 551-80-10

ВАКУУМНИК.РФ

## DZ-800/2L




### ХАРАКТЕРИСТИКА

### ЗНАЧЕНИЕ

Длина запайки (мм)	570×680
Ширина шва (мм)	10
Производительность вакуумного насоса (м³ /ч)	40
Внутренние размеры камеры (Д×Ш×В) (мм)	680×570×190

## DZ-1000/2L



### ХАРАКТЕРИСТИКА

### ЗНАЧЕНИЕ

Длина запайки (мм)	570×880
Ширина шва (мм)	10
Производительность вакуумного насоса (м³ /ч)	40
Внутренние размеры камеры (Д×Ш×В) (мм)	880×570×190

## DZ-1100/2L



### ХАРАКТЕРИСТИКА

### ЗНАЧЕНИЕ

Длина запайки (мм)	570×980
Ширина шва (мм)	10
Производительность вакуумного насоса (м³ /ч)	40
Внутренние размеры камеры (Д×Ш×В) (мм)	980×570×190

## DZ-800W (БЕЗКАМЕРНЫЙ)



### ХАРАКТЕРИСТИКА









### ЗНАЧЕНИЕ

Длина запайки (мм)	800
Ширина шва (мм)	10
Производительность вакуумного насоса (м³ /ч)	20
Особые требования	Для подключения нужен сжатый воздух



[info@rspak.ru](mailto:info@rspak.ru)



<b>HVC-410S/2A (DZ-410/2SA)</b>		ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
 		Длина запайки (мм)	410
		Ширина шва (мм)	10
		Производительность вакуумного насоса (м <sup>3</sup> /ч)	20
		Внутренние размеры камеры (Д×Ш×В) (мм)	410×380×160
<b>HVC-510S/2A (DZ-510/2SA)</b>		ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
 		Длина запайки (мм)	510
		Ширина шва (мм)	10
		Производительность вакуумного насоса (м <sup>3</sup> /ч)	40
		Внутренние размеры камеры (Д×Ш×В) (мм)	510×440×160
<b>HVC-610S/2A (DZ-610/2SA)</b>		ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
 		Длина запайки (мм)	610
		Ширина шва (мм)	10
		Производительность вакуумного насоса (м <sup>3</sup> /ч)	40
		Внутренние размеры камеры (Д×Ш×В) (мм)	610×440×160
<b>HVC-820S/2B</b>		ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
 		Длина запайки (мм)	820
		Ширина шва (мм)	1×10 или 2×3
		Производительность вакуумного насоса (м <sup>3</sup> /ч)	100
		Внутренние размеры камеры (Д×Ш×В) (мм)	820×700×225





## DZQ-600K (БЕЗКАМЕРНЫЙ)

	ХАРАКТЕРИСТИКА		ЗНАЧЕНИЕ
	Длина запайки (мм)		600
	Ширина шва (мм)		10
	Производительность вакуумного насоса (м³ /ч)		20
	Особые требования		Сжатый воздух не нужен

## DZ-280/A (БЫТОВОЙ УПАКОВЩИК)

	ХАРАКТЕРИСТИКА		ЗНАЧЕНИЕ
	Длина запайки (мм)		280
	Ширина шва (мм)		4
	Мощность насоса (Вт)		650
	Внешние размеры (Д×Ш×В) (мм)		260×330×90

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Вакуумные пакеты



Вакуумное масло



Тefлоновое полотно



Нихромовое полотно



Уплотнитель крышки





ООО РСПАК

Тел. 8 (495) 128-23-83

Тел. 8 (800) 551-80-10

[info@rspak.ru](mailto:info@rspak.ru)

[rspak.ru](http://rspak.ru)